

سیستم سازه نگهبان موقت

مقادیر مفروض های سازه نگهبان موقت :

عمق گود برداری: 130 (cm)
سرباره خاک کنار گود: $3000 \text{ (kg/m}^2\text{)}$
فواصل خراباها: 4 (m)

نوع سازه نگهبان انتخابی: عدم نیاز نوع دو نوع سه نوع چهار

نوع شمع: با پاشنه بدون پاشنه

قطر شمع: 80 (cm)

ابعاد پی: طول: 120 (cm) عرض: 120 (cm) ارتفاع: 40 (cm)

الف) میلگرد طولی شمع: $T16$ تعداد: 4 ترمه: 16
ب) عناصر بادبندی: $L80 \times X80 \times X8$
ج) قفلعات مهاری عضو قائم: $L60 \times X60 \times X6$
د) حداقل طول گیرداری عضو قائم: 250 (CM)

نقشه های سازه نگهبان موقت مذکور مالک و پیمانکار ساختمان تحویل داده شده و نحوه اجرایی آن و رعایت ضوابط ایمنی به ایشان تفهیم و ابلاغ شد

نام و نام خانوادگی مهندس محاسب:

تاریخ: امضاء

با اعلام دریافت نقشه های سازه نگهبان موقت و تفهیم نحوه اجرایی آن و رعایت ضوابط ایمنی این نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی ومبحث دازدهم مقررات ملی ساختمان ایران می شوم .

نام ونام خانوادگی مهندس پیمانکار:

امضاء

تاریخ: