

## سیستم سازه نگهبان موقت

مقادیر مفروض های سازه نگهبان موقت :

عمق گود برداری: (cm) ۱۳۰  
سرباره خاک کنار گود: (kg/m<sup>۲</sup>) ۳۰۰۰  
فواصل خریاها: (m) ۴

نوع سازه نگهبان انتخابی:  عدم نیاز  نوع دو  نوع سه  نوع چهار

نوع شمع:  با پاشنه  بدون پاشنه

قطر شمع: (cm) ۸۰

ابعاد پی: طول: (cm) ۱۲۰ عرض: (cm) ۱۲۰ ارتفاع: (cm) ۴۰

الف) میلگرد طولی شمع: T۱۶ تعداد: ۴ نمره: ۱۶

ب) عناصر بادبندی: L۸۰X۸۰X۸

ج) قطعات مهاری عضو قائم: L۶۰X۶۰X۶

د) حداقل طول گیرداری عضو قائم: (CM) ۲۵۰

نقشه های سازه نگهبان موقت مذکور مالک و پیمانکار ساختمان تحویل داده شده و نحوه اجرائی آن و رعایت ضوابط ایمنی به ایشان تفهیم و ابلاغ شد

نام و نام خانوادگی مهندس محاسب:

تاریخ: امضاء

با اعلام دریافت نقشه های سازه نگهبان موقت و تفهیم نحوه اجرای آن و رعایت ضوابط ایمنی ایین نامه حفاظتی کار گاههای ساختمانی ومبحث دازدهم مقررات ملی ساختمان ایران می شوم .

نام ونام خانوادگی مهندس پیمانکار:

تاریخ: امضاء